

# FS-1800

Impressora para Grupo de  
Médio Porte



- 17 páginas por minuto
- Processador PowerPC 405  
200 MHz
- 1200 x 1200 dpi.
- Menor custo total de propriedade  
(TCO) do mercado
- *Ecosys* tecnologia  
"cartridge-free"

onde os documentos estão indo

 **KYOCERA**  
*mita*

# FS-1800

## Especificações



<b>Velocidade de impressão</b>	17 ppm
<b>Primeira página</b>	11 segundos c/ a máquina pronta e em linha
<b>Tempo de Aquecimento</b>	< 6,5 segundos quando em repouso e < 20 segundos ao ligar
<b>Processador</b>	PowerPC 405 200MHz
<b>Ciclo mensal de trabalho</b>	65.000 páginas
<b>Memória RAM padrão</b>	8MB
<b>Memória máxima</b>	272MB (incluindo expansão de 128MB x 2 módulos)
<b>Cartão memória (PCMCIA)</b>	Entrada para um cartão (Flash card tipo I / máx. de 256 MB)
<b>Micro disco (Opcional)</b>	Uma baía interna para um disco (Tipo HDD)
<b>Emulações</b>	PCL6(PJL), KPDL2 (Emulação PostScript nível 2) , Diablo 630, IBM proprinter X24E, Epson LQ850, LinePrinter
<b>Fontes</b>	1 fonte Bitmap, 80 fontes escaláveis PCL e PostScript, 45 fontes p/ códigos de barra incluindo duas dimensionais PDF-417
<b>Conectividade</b>	I/F paralela bi-direcional (IEEE1284 de alta velocidade), I/F RS-232C/422 e uma entrada para I/F opcional (Tipo KUIO-LV)
<b>Resolução</b>	Modo fino 1200: 1200 x 1200 dpi Modo rápido 1200: 1800 x 600 dpi com KMIR* Modo Normal: 600 x 600 dpi, 2400 x 600 dpi com KMIR*
<b>Entrada de papel (padrão)</b>	Bandeja interna de 500 folhas e bandeja multiuso de 100 folhas
<b>Saída de papel (padrão)</b>	250 folhas
<b>Tipos de mídia</b>	Bandeja interna: Papel comum/ reciclado/ espesso (60 a 105g/m2) Bandeja multiuso: Papel comum/ reciclado/ espesso (60 a 200g/m2), Filme OHP, Etiqueta adesiva, Envelope, Cartão Postal
<b>Tamanho da mídia</b>	Bandeja inter.: A4, A5, B5, Carta, Clientizado (147,3 x 210,8 a 215,9 x 297,2)mm Bandeja multiuso: A4, A5, B5, Carta, Ofício, Clientiz. (71 x 147,3 a 215,9 x 297,2)mm
<b>Placas de rede opcionais (NIC's)</b>	Ethernet 10Base-T/100Base-TX, 10Base2, Token-Ring, Ether-Kyo-FL (Infravermelho), etc.
<b>Opcionais (Entrada de Papel)</b>	PF-60: Alimentador multiformato de 500 folhas (Máx. de 3) PC-60LG: Bandeja de 500 folhas de papel ofício (uso como band. interna) PF-8E: Alimentador especial de 2.000 folhas (requer acessório PB-60) EF-60: Alimentador de Envelopes (Máx. de 70 envelopes) DU-60: Duplexador - Impressão frente/verso (papel de 60 a 105g/m2)
<b>Opcionais (Saída de Papel)</b>	SO-60: Alceador / empilhador c/5 caixas de saída (Máx. 200 folhas por caixa) HS-8E: Empilhador para 2.000 folhas PT-60 / PT-4: Bandeja de saída (face p/ cima) para 250 folhas
<b>Scanner p/cód. de barra</b>	BC-1: Leitora de código de barras (opcional)
<b>Toner</b>	TK-60: Toner cerâmico, 20.000 páginas @ 5% de cobertura**
<b>Emissão de ozônio</b>	0.02mg/m3
<b>Nível de ruído</b>	Imprimindo - 53dB, Em espera - 35dB
<b>Dimensions (A x L x P)</b>	(300 x 345 x 391) mm
<b>Peso</b>	13 Kg.

**Ecosys®** O coração das impressoras Ecosys é o nosso cilindro de silício amorfo (a-Si), o qual tem uma durabilidade aproximada de trinta vezes a mais que os cilindros convencionais. A tecnologia "cartridge-free" elimina a necessidade da troca do cilindro e do revelador, tratados como consumíveis nas impressoras convencionais, a cada troca do toner. Por isso, as impressoras Ecosys tem o menor custo total de propriedade (TCO) do mercado.

### Economia

O custo de impressão é excepcionalmente baixo, pois o toner é basicamente o único item de consumo.

### Ecologia

As impressoras Ecosys não agridem o meio ambiente pois o único "lixo" gerado é a vasilha de toner vazia.

### System

**PRESCRIBE 2e:** linguagem de programação e elaboração de formulários com funções gráficas expandidas para tarefas em todos os sistemas.

**Cartão Memória (PCMCIA):** entrada para cartão compacto, máx. de 256MB. Ideal para impressão de formulários, fonte especiais, logotipos, etc.

**Leitora de cód. de barras:** para recuperar dados do HD e configurar a impressora.

### Kyocera Mita Print Monitor

Para gerenciamento e controle da impressora a partir de qualquer PC da mesma rede.



Como empresa membro da ENERGY STAR, a Kyocera Mita America, Inc. assegura que este modelo encontra-se de acordo com as diretrizes da organização.



Germany's Blue Angel Seal

\*Modo de refinamento de imagem Kyocera Mita

\*\*O toner de inicialização é de 10.000 pág. @ 5% de cobertura